


Группа 2.3

Принадлежности и запасные части к насосам



2.3.1 Пресконтроль*. (Защита от сухого хода)


|  | № | Наименование | Характеристики | | | | Ед-цы изм. | Код производи- теля | Вес, кг. | Цена, Евро |
|---|-------|-----------------------------------|----------------|---------------------------|---|--------------------------|---------------|---------------------------|-------------|------------|
| | | | DN (мм) | P _{вкл} (бар) | Q _{max} (м ³ /ч) | T _{max} (°C) | | | | |
| | 2.3.1 | Пресконтроль Flussmatic (Speroni) | 25 | 1,5 | 10 | 65 | шт. | 007106640 | 3,80 | 81,75 |

* - рекомендуется устанавливать с напорным мембранным баком.


2.3.2 Штуцер латунный пятиходовой WATTS.

| | № | Наименование | Тип | Ед-цы изм. | Код производи- теля | Вес, кг. | Цена, Евро |
|--|-------|-----------------------------|-----|---------------|---------------------------|-------------|------------|
| | 2.3.2 | Штуцер латунный пятиходовой | R5 | шт. | 06 30 125 | 1,50 | 8,48 |


2.3.3 Реле давления WATTS.

|  | № | Тип | Характеристики | | | Ед-цы изм. | Код производи- теля | Вес, кг. | Цена, Евро |
|---|-------|------------------------|-----------------|-----------------------|--------------------------|---------------|---------------------------|-------------|------------|
| | | | R" / DN (мм) | Диапазон регуливки | T _{max} (°C) | | | | |
| | 2.3.3 | PA 5 MI, ~1, 220 В | 1/4" | 1-5 бар | 90 | шт. | 04 02 202 | 0,50 | 16,40 |
| | 2.3.4 | PA 12 MI, ~1, 220 В | 1/4" | 2-12 бар | 90 | шт. | 04 02 206 | 0,50 | 17,31 |
| | 2.3.5 | Реле PA12TI, ~3, 380 В | 1/4" | 2-12 бар | 90 | шт. | 04 02 205 | | 20,30 |


2.3.4 Датчик защиты от сухого хода Lic Тек для насосов CR.

|  | № | Тип | Характеристики | | | Ед-цы изм. | Код производи- теля | Вес, кг. | Цена, Евро |
|---|-------|---------|----------------|---------------------------|--------------------------|---------------|---------------------------|-------------|------------|
| | | | Кабель | P _{max} (бар) | T _{max} (°C) | | | | |
| | 2.3.6 | Lic Tec | 5 м | 40 бар | 120 | шт. | 96556429 | 1,10 | 495,67 € |

2.3.5 Выключатель поплавковый (Speroni)

|  | № | Тип | Характеристики | | Ед-цы изм. | Код производи- теля | Вес, кг. | Цена, Евро |
|---|-------|---|-----------------------------|--------------------------|---------------|---------------------------|-------------|------------|
| | | | Параметры вкл / выкл | T _{max} (°C) | | | | |
| | 2.3.7 | Поплавковый выключатель IGD 10/S, Speroni | вверху/внизу / внизу/вверху | | шт. | | 0,50 | 21,59 |

2.3.6 Муфта кабельная типа KM для скваженных насосов.

|  | № | Тип | Применение | Ед-цы изм. | Код производи- теля | Вес, кг. | Цена, Евро |
|---|-------|---------------------|-----------------------------------|---------------|---------------------------|-------------|------------|
| | | | | | | | |
| | 2.3.9 | Kit 4x2,5 (Speroni) | Для изоляции кабельных соединений | шт. | 007102990 | 0,20 | 15,04 |